



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL NACERA 0W-16 DPf

0W-16

NACERA 0W-16 DPf زيت محرك متطور بدرجة SAE 0W-16 للتطبيقات الحديثة العاملة بالبنزين والديزل حيث تكون ملائمة أنظمة معالجة العادم والحماية الموثوقة مهمة. يوفر تزييتاً ثابتاً عبر نطاق واسع من درجات الحرارة، ويساعد على الحد من التآكل وتكوين الرواسب ودعم نظافة مكونات المحرك المهمة. مخصص للمركبات التي تتطلب مستويات الأداء المدرجة ضمن MEETS & EXCEEDS.

MEETS & EXCEEDS

• ILSAC GF-6B

• API SP

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°م	ASTM D4052	0.843 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 40°م	ASTM D445	36.0 cSt
اللزوجة الحركية عند 100°م	ASTM D445	7.2 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	165
نقطة الوميض	ASTM D92	224 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	-45 °C
لزوجة CCS	ASTM D5293	5600 cP
لزوجة MRV	ASTM D4684	18000 cP
تطاير NOACK	ASTM D5800	10.8 %
الرقم القاعدي الكلي TBN	ASTM D2896	7.8 mgKOH/g
الرماد المكبر	ASTM D874	0.8 %

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.