



ورقة البيانات الفنية PEARL OIL EONIS 0W-20 HYBRID

| 0W-20

زيت محرك تخليقي بالكامل مصمم للمركبات الهجينة وأنظمة التوقف والتشغيل ومحركات البنزين الحديثة التي تتطلب SAE 0W-20. تساعد تركيبته منخفضة الاحتكاك على دعم اقتصاد الوقود وسرعة دوران الزيت أثناء التشغيل البارد المتكرر، مع الحفاظ على غشاء تزييت ثابت عند درجة حرارة التشغيل. كما يساعد على التحكم في الرواسب والحماة وتقليل التآكل والحفاظ على نظافة المحرك وكفاءته.

MEETS & EXCEEDS

• Porsche C20

• ACEA C5

• VW 508 00 / 509 00

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 100°C	ASTM D445	6.9 - 9.3 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 140
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 220 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -30 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.