



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL STRATON 0W-30 SN

0W-30

ستراتون 0W-30 SN زيت محرك عالي الأداء بدرجة SAE 0W-30 لمحركات البنزين الحديثة وتطبيقات الديزل الخفيف المناسبة. يدعم التزيت السريع عند التشغيل ويحافظ على ثبات اللزوجة عند درجات حرارة التشغيل ويساعد على تقليل التآكل والحماة والرواسب. تساهم الحماية المتوازنة في نظافة المحرك والتحكم في استهلاك الزيت والأداء الموثوق في القيادة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة.

MEETS & EXCEEDS

- API CF
- ACEA C3
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 507 00

- API SN/SL
- ACEA C2
- MB 229.31
- MB 229.52
- VW 504 00

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°م	ASTM D4052	0.847 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 40°م	ASTM D445	57.0 cSt
اللزوجة الحركية عند 100°م	ASTM D445	10.8 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	180
نقطة الوميض	ASTM D92	232 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	-45 °C
لزوجة CCS	ASTM D5293	6100 cP
لزوجة MRV	ASTM D4684	20000 cP
تطاير NOACK	ASTM D5800	10.0 %
الرقم القاعدي الكلي TBN	ASTM D2896	10.0 mgKOH/g
الرماد المكبر	ASTM D874	1.0 %

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.