



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL NACERA 5W-20 DPF

5W-20 |

زيت محرك متطور بدرجة SAE 5W-20 للتطبيقات الحديثة العاملة بالبنزين والديزل حيث تكون ملائمة أنظمة معالجة العادم والحماية الموثوقة مهمة. يوفر تزييتًا ثابتًا عبر نطاق واسع من درجات الحرارة، ويساعد على الحد من التآكل وتكوين الرواسب ودعم نظافة مكونات المحرك المهمة. مخصص للمركبات التي تتطلب مستويات الأداء المدرجة ضمن MEETS & EXCEEDS.

MEETS & EXCEEDS

- ACEA C3
- API SN
- MB 229.51
- VW 504 00

- ACEA C2
- API CF
- GM dexos2
- MB 229.52
- VW 507 00

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
اللزوجة الحركية عند 100°C	ASTM D445	6.1 - 9.3 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 145
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 210 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -34 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.