



ورقة البيانات الفنية PEARL OIL VELOS ATF CVT

ATF CVT | 1L

VELOS ATF CVT سائل ناقل حركة عالي الأداء للتطبيقات المطابقة لمتطلبات OEM المدرجة. تساعد خصائص الاحتكاك المتوازنة على التعشيق والتبديل السلس، بينما تساعد مقاومة الأكسدة وثبات اللزوجة على حماية التروس والمحامل والقواض ومكونات التحكم الهيدروليكي. يجب دائماً اختيار السائل وفق مواصفة الشركة المصنعة للمركبة أو ناقل الحركة.

MEETS & EXCEEDS

- Toyota/Aisin CVT Fluid TC
- Nissan CVT Fluid NS-2
- Mitsubishi CVTF-J1
- Suzuki CVT Green 2

- Toyota CVT Fluid FE
- Nissan CVT Fluid NS-3
- Mitsubishi SP-CVT Fluid J4
- Daihatsu Ammix CVTF-DFE
- Honda HCF-2

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.845 - 0.860 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 100°C	ASTM D445	7.7 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 160
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 210 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -45 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.