



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL AXORA HYDRAULIC 100

16L | 100

AXORA HYDRAULIC 100 سائل هيدروليكي عالي الجودة للأنظمة التي تتطلب أداء ISO VG 100 من نوع HLP/HM. يوفر غشاء تزييت ثابتاً لحماية المضخات والصمامات والمكونات من التآكل، بينما تساعد مقاومة الأكسدة على التحكم في الرواسب وإطالة عمر السائل. كما تدعم خصائص فصل الهواء والرغوة والماء والحماية من التآكل التشغيل السلس.

MEETS & EXCEEDS

• ISO 11158 HM

• DIN 51524-2 HLP

• ISO 6743-4 HM

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm³
اللزوجة الحركية عند 40°C	ASTM D445	100 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 100
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 240 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -25 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.