



ورقة البيانات الفنية

PEARL OIL AXORA HYDRAULIC 68

16L | 68

AXORA HYDRAULIC 68 سائل هيدروليكي عالي الجودة للأنظمة التي تتطلب أداء ISO VG 68 من نوع HLP/HM. يوفر غشاء تزييت ثابتاً لحماية المضخات والصمامات والمكونات من التآكل، بينما تساعد مقاومة الأكسدة على التحكم في الرواسب وإطالة عمر السائل. كما تدعم خصائص فصل الهواء والرغوة والماء والحماية من التآكل التشغيل السلس.

MEETS & EXCEEDS

• ISO 11158 HM

• Parker Denison HF-0 / HF-1 / HF-2

• DIN 51524-2 HLP

• ISO 6743-4 HM

• Bosch Rexroth RDE 90235

TDS - الخصائص الفنية النموذجية

الخاصية	طريقة الاختبار	القيمة النموذجية
الكثافة عند 15°C	ASTM D4052	0.87 - 0.88 g/cm ³
اللزوجة الحركية عند 40°C	ASTM D445	68 cSt
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	Min. 100
نقطة الوميض	ASTM D92	Min. 220 °C
نقطة الانسكاب	ASTM D97	Max. -25 °C

القيم النموذجية خصائص فنية إرشادية ولا تمثل حدود مواصفة.