



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL EONIS 0W-16 HYBRID

0W-16 |
EONIS 0W-16 HYBRID es un aceite de motor totalmente sintético desarrollado para vehículos híbridos, sistemas start-stop y motores de gasolina modernos que requieren SAE 0W-16. Su formulación de baja fricción favorece el ahorro de combustible y una circulación rápida del aceite durante arranques en frío frecuentes, manteniendo una película lubricante estable a temperatura de servicio. Ayuda a controlar depósitos y lodos, reducir el desgaste y mantener el motor limpio y eficiente.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|---------------|----------------------|
| • API SN PLUS | • ACEA C2-16 |
| • ACEA C3-16 | • ACEA C5-16 |
| • ILSAC GF-5 | • GM dexos1 |
| • MB 229.52 | • VW 504 00 / 507 00 |

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	6.1 - 8.2 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 145
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 210 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -34 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.