



Revisión	REV-02
Fecha de emisión	07.08.2026

FICHA TÉCNICA

PEARL OIL EONIS 0W-20 HYBRID

0W-20 |

EONIS 0W-20 HYBRID es un aceite de motor totalmente sintético desarrollado para vehículos híbridos, sistemas start-stop y motores de gasolina modernos que requieren SAE 0W-20. Su formulación de baja fricción favorece el ahorro de combustible y una circulación rápida del aceite durante arranques en frío frecuentes, manteniendo una película lubricante estable a temperatura de servicio. Ayuda a controlar depósitos y lodos, reducir el desgaste y mantener el motor limpio y eficiente.

MEETS & EXCEEDS

- ACEA C5
- VW 508 00 / 509 00
- Porsche C20

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	6.9 - 9.3 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 140
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 220 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -30 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.