



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL STRATON 0W-30 SN

0W-30 |
STRATON 0W-30 SN es un aceite de motor SAE 0W-30 de alto rendimiento para motores de gasolina modernos y aplicaciones diésel ligeras adecuadas. Favorece una lubricación rápida en el arranque, mantiene la estabilidad de viscosidad a temperatura de servicio y ayuda a reducir desgaste, lodos y depósitos. Su protección equilibrada contribuye a la limpieza del motor, al control del consumo de aceite y a un rendimiento fiable en ciudad, carretera y conducción mixta.

MEETS & EXCEEDS

• API SN/SL	• API CF
• ACEA C2	• ACEA C3
• MB 229.31	• MB 229.51
• MB 229.52	• Porsche C30
• VW 504 00	• VW 507 00

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.847 g/cm³
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	57.0 cSt
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	10.8 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	180
Punto de inflamación	ASTM D92	232 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	-45 °C
Viscosidad CCS	ASTM D5293	6100 cP
Viscosidad MRV	ASTM D4684	20000 cP
Volatilidad NOACK	ASTM D5800	10.0 %
TBN	ASTM D2896	10.0 mgKOH/g
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	1.0 %

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.