



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL TITARA 10W-40 HEAVY DUTY

10W-40 | 16L / 20L
TITARA 10W-40 HEAVY DUTY está formulado para motores diésel de servicio pesado que trabajan con cargas y temperaturas elevadas. Forma una película lubricante resistente que ayuda a reducir el desgaste, controlar hollín y depósitos y mantener la estabilidad de viscosidad. Sus propiedades detergentes, dispersantes y antioxidantes favorecen la limpieza de pistones y la durabilidad del motor.

MEETS & EXCEEDS

- API CI-4
 - MAN M3477 / M3271-1
 - Renault Trucks RLD-2
 - Deutz DQC III-10 LA
 - Mack EO-N
- MB 228.51 / 226.9
 - Volvo VDS-4
 - MTU Type 3.1
 - Cummins CES 20076/77
 - JASO DH-2

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.87 - 0.88 g/cm³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	12.5 - 16.3 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 130
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 225 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -30 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.