



Revisión	REV-02
Fecha de emisión	07.08.2026

FICHA TÉCNICA

PEARL OIL TITARA 20W-50 HEAVY DUTY

20W-50 | 16L / 20L

TITARA 20W-50 HEAVY DUTY está formulado para motores diésel de servicio pesado que trabajan con cargas y temperaturas elevadas. Forma una película lubricante resistente que ayuda a reducir el desgaste, controlar hollín y depósitos y mantener la estabilidad de viscosidad. Sus propiedades detergentes, dispersantes y antioxidantes favorecen la limpieza de pistones y la durabilidad del motor.

MEETS & EXCEEDS

• API CI-4/CG-4/CF-4	• API SL/SJ
• ACEA E3/E5	• MB 228.3
• Cummins CES 20071/72/75/76/77	• MAN M3275
• Volvo VDS-3	• Renault Trucks RLD-2
• MTU Level 2	• Deutz DQC-I-05
• Mack EO-M / EO-M+	• Allison C-4

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.87 - 0.88 g/cm ³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	16.3 - 21.9 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 120
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 230 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -30 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.