



Revisión	REV-02
Fecha de emisión	07.08.2026

FICHA TÉCNICA

PEARL OIL NACERA 5W-20 DPF

5W-20 |

NACERA 5W-20 DPF es un aceite de motor avanzado SAE 5W-20 para aplicaciones modernas de gasolina y diésel donde son importantes la compatibilidad con el postratamiento de escape y una protección fiable. Proporciona lubricación estable en un amplio rango de temperaturas, ayuda a limitar el desgaste y los depósitos y favorece la limpieza de componentes críticos del motor. Está destinado a vehículos que requieren los niveles MEETS & EXCEEDS indicados.

MEETS & EXCEEDS

• ACEA C2	• ACEA C3
• API CF	• API SN
• GM dexos2	• MB 229.51
• MB 229.52	• VW 504 00
• VW 507 00	

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	6.1 - 9.3 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 145
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 210 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -34 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.