



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL NACERA 5W-30 DPF

5W-30 |

NACERA 5W-30 DPF es un aceite de motor avanzado SAE 5W-30 para aplicaciones modernas de gasolina y diésel donde son importantes la compatibilidad con el postratamiento de escape y una protección fiable. Proporciona lubricación estable en un amplio rango de temperaturas, ayuda a limitar el desgaste y los depósitos y favorece la limpieza de componentes críticos del motor. Está destinado a vehículos que requieren los niveles MEETS & EXCEEDS indicados.

MEETS & EXCEEDS

• ACEA C3-16	• ACEA C2-16
• API SN/CF	• GM dexos2
• MB 229.31 / 229.51 / 229.52	• VW 504 00 / 507 00
• BMW Longlife-04	• Porsche C30
• PSA B71 2290	• Renault RN 0700 / RN 0710

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 138
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 210 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -30 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.