



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL EONIS 5W-30 HYBRID

5W-30 |
EONIS 5W-30 HYBRID es un aceite de motor totalmente sintético desarrollado para vehículos híbridos, sistemas start-stop y motores de gasolina modernos que requieren SAE 5W-30. Su formulación de baja fricción favorece el ahorro de combustible y una circulación rápida del aceite durante arranques en frío frecuentes, manteniendo una película lubricante estable a temperatura de servicio. Ayuda a controlar depósitos y lodos, reducir el desgaste y mantener el motor limpio y eficiente.

MEETS & EXCEEDS

- API SP
- ILSAC GF-6A

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.85 g/cm³
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	68.0 cSt
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	11.8 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	170
Punto de inflamación	ASTM D92	232 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	-42 °C
Viscosidad CCS	ASTM D5293	6200 cP
Viscosidad MRV	ASTM D4684	21000 cP
Volatilidad NOACK	ASTM D5800	9.8 %
TBN	ASTM D2896	10.0 mgKOH/g
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	1.0 %

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.