



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL STRATON 5W-40 SN

**5W-40 |**  
STRATON 5W-40 SN es un aceite de motor SAE 5W-40 de alto rendimiento para motores de gasolina modernos y aplicaciones diésel ligeras adecuadas. Favorece una lubricación rápida en el arranque, mantiene la estabilidad de viscosidad a temperatura de servicio y ayuda a reducir desgaste, lodos y depósitos. Su protección equilibrada contribuye a la limpieza del motor, al control del consumo de aceite y a un rendimiento fiable en ciudad, carretera y conducción mixta.

MEETS & EXCEEDS

- API SN/CF
  - MB 229.5
  - Porsche A40
  - GM LL-B-025
- ACEA A3/B4
  - BMW Longlife-01
  - Renault RN 0700 / RN 0710
  - VW 502 00 / 505 00

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

| PROPIEDAD                     | MÉTODO DE ENSAYO | VALOR TÍPICO      |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| Densidad a 15°C               | ASTM D4052       | 0.86 - 0.87 g/cm³ |
| Viscosidad cinemática a 100°C | ASTM D445        | 12.5 - 16.3 cSt   |
| Índice de viscosidad          | ASTM D2270       | Min. 132          |
| Punto de inflamación          | ASTM D92         | Min. 210 °C       |
| Punto de fluidez              | ASTM D97         | Max. -34 °C       |

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.