



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL VELOS ATF CVT

ATF CVT | 1L
VELOS ATF CVT está desarrollado para aplicaciones que coincidan con los requisitos de fluido OEM indicados. Sus características de fricción equilibradas favorecen acoplamientos y cambios suaves, mientras que la resistencia a la oxidación y la estabilidad de viscosidad ayudan a proteger engranajes, rodamientos, embragues y controles hidráulicos. Seleccione siempre el fluido según la especificación del fabricante.

MEETS & EXCEEDS

- Toyota CVT Fluid FE
 - Nissan CVT Fluid NS-3
 - Mitsubishi SP-CVT Fluid J4
 - Daihatsu Ammix CVTF-DFE
 - Honda HCF-2
- Toyota/Aisin CVT Fluid TC
 - Nissan CVT Fluid NS-2
 - Mitsubishi CVTF-J1
 - Suzuki CVT Green 2

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.845 - 0.860 g/cm³
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	7.7 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 160
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 210 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -45 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.