



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL VELOS ATF VIII-IX

ATF VIII-IX | 1L
VELOS ATF VIII-IX está desarrollado para aplicaciones que coincidan con los requisitos de fluido OEM indicados. Sus características de fricción equilibradas favorecen acoplamientos y cambios suaves, mientras que la resistencia a la oxidación y la estabilidad de viscosidad ayudan a proteger engranajes, rodamientos, embragues y controles hidráulicos. Seleccione siempre el fluido según la especificación del fabricante.

MEETS & EXCEEDS

- FCA 8 & 9 Speed ATF 68218925AA/AB
 - ZF 8HP / 9HP applications
 - MB 236.15
- ZF TE-ML 11
 - JASO 1-A-LV-15
 - MB 236.17

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.849 g/cm³
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	30 cSt
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D445	6.1 cSt
Punto de inflamación	ASTM D92	204 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	-45 °C
Viscosidad Brookfield a -40°C	ASTM D2983	11200 mPa·s

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.