



FICHA TÉCNICA

PEARL OIL AXORA HYDRAULIC 68

68 | 16L

AXORA HYDRAULIC 68 es un fluido hidráulico antidesgaste de alta calidad para sistemas que requieran ISO VG 68 tipo HLP/HM. Su película lubricante estable ayuda a proteger bombas, válvulas y componentes contra el desgaste. La resistencia a la oxidación favorece el control de depósitos y la vida del fluido; la liberación de aire, control de espuma, separación de agua y protección anticorrosiva contribuyen a un funcionamiento fiable.

MEETS & EXCEEDS

- DIN 51524-2 HLP
 - ISO 6743-4 HM
 - Bosch Rexroth RDE 90235
- ISO 11158 HM
 - Parker Denison HF-0 / HF-1 / HF-2

TDS - PROPIEDADES TÉCNICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO DE ENSAYO	VALOR TÍPICO
Densidad a 15°C	ASTM D4052	0.87 - 0.88 g/cm³
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	68 cSt
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Min. 100
Punto de inflamación	ASTM D92	Min. 220 °C
Punto de fluidez	ASTM D97	Max. -25 °C

Los valores típicos son propiedades técnicas indicativas y no constituyen límites de especificación.