



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL EONIS 0W-16 HYBRID

0W-16 |

EONIS 0W-16 HYBRID est une huile moteur 100 % synthétique conçue pour les véhicules hybrides, start-stop et moteurs essence modernes exigeant SAE 0W-16. Sa formulation à faible friction favorise l'économie de carburant et une circulation rapide de l'huile lors des démarrages à froid répétés, tout en maintenant un film lubrifiant stable à température de service. Elle aide à limiter les dépôts et les boues, à réduire l'usure et à préserver la propreté et l'efficacité du moteur.

MEETS & EXCEEDS

- API SN PLUS
- ACEA C3-16
- ILSAC GF-5
- MB 229.52

- ACEA C2-16
- ACEA C5-16
- GM dexos1
- VW 504 00 / 507 00

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	6.1 - 8.2 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 145
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 210 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -34 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.