



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL EONIS 0W-20 HYBRID

0W-20 |

EONIS 0W-20 HYBRID est une huile moteur 100 % synthétique conçue pour les véhicules hybrides, start-stop et moteurs essence modernes exigeant SAE 0W-20. Sa formulation à faible friction favorise l'économie de carburant et une circulation rapide de l'huile lors des démarrages à froid répétés, tout en maintenant un film lubrifiant stable à température de service. Elle aide à limiter les dépôts et les boues, à réduire l'usure et à préserver la propreté et l'efficacité du moteur.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• ACEA C5• VW 508 00 / 509 00 | <ul style="list-style-type: none">• Porsche C20 |
|--|---|

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	6.9 - 9.3 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 140
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 220 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -30 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.