



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL STRATON 0W-20 SN

0W-20 |

STRATON 0W-20 SN est une huile moteur haute performance SAE 0W-20 conçue pour les moteurs essence modernes et les applications diesel légères compatibles. Elle favorise une lubrification rapide au démarrage, maintient la stabilité de viscosité à chaud et aide à réduire l'usure, les boues et les dépôts. Sa protection équilibrée contribue à la propreté du moteur, au contrôle de la consommation d'huile et à des performances fiables en ville, sur autoroute et en usage mixte.

MEETS & EXCEEDS

• API SN

• API CF

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Densité à 15°C	ASTM D4052	0.845 g/cm ³
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	43.5 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	8.4 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	175
Point d'éclair	ASTM D92	228 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	-45 °C
Viscosité CCS	ASTM D5293	5300 cP
Viscosité MRV	ASTM D4684	18500 cP
Volatilité NOACK	ASTM D5800	10.5 %
TBN	ASTM D2896	8.5 mgKOH/g
Cendres sulfatées	ASTM D874	0.8 %

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.