



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL STRATON 0W-30 SN

0W-30 |

STRATON 0W-30 SN est une huile moteur haute performance SAE 0W-30 conçue pour les moteurs essence modernes et les applications diesel légères compatibles. Elle favorise une lubrification rapide au démarrage, maintient la stabilité de viscosité à chaud et aide à réduire l'usure, les boues et les dépôts. Sa protection équilibrée contribue à la propreté du moteur, au contrôle de la consommation d'huile et à des performances fiables en ville, sur autoroute et en usage mixte.

MEETS & EXCEEDS

• API SN/SL	• API CF
• ACEA C2	• ACEA C3
• MB 229.31	• MB 229.51
• MB 229.52	• Porsche C30
• VW 504 00	• VW 507 00

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Densité à 15°C	ASTM D4052	0.847 g/cm³
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	57.0 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	10.8 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	180
Point d'éclair	ASTM D92	232 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	-45 °C
Viscosité CCS	ASTM D5293	6100 cP
Viscosité MRV	ASTM D4684	20000 cP
Volatilité NOACK	ASTM D5800	10.0 %
TBN	ASTM D2896	10.0 mgKOH/g
Cendres sulfatées	ASTM D874	1.0 %

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.