



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL LEGARA 15W-40 SL

15W-40 |

LEGARA 15W-40 SL est une huile moteur robuste SAE 15W-40 pour moteurs essence, GPL et diesel compatibles. Elle forme un film lubrifiant durable sur les composants critiques afin d'aider à réduire l'usure et à maintenir la protection à haute température et en conditions exigeantes. La formulation favorise la stabilité de viscosité, le contrôle des dépôts et des boues et des performances quotidiennes fiables pour les véhicules exigeant les niveaux API / OEM indiqués.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|--------------|-------------|
| • API SL | • API CF |
| • ACEA A3/B3 | • MB 229.1 |
| • VW 501 01 | • VW 505 00 |

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Densité à 15°C	ASTM D4052	0.867 g/cm ³
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	110.0 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	15.0 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	145
Point d'éclair	ASTM D92	240 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	-27 °C
Viscosité CCS	ASTM D5293	7000 cP
Viscosité MRV	ASTM D4684	30000 cP
Volatilité NOACK	ASTM D5800	10.0 %
TBN	ASTM D2896	11.0 mgKOH/g
Cendres sulfatées	ASTM D874	1.3 %

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.