



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL TITARA 15W-40 HEAVY DUTY

15W-40 | 16L / 20L

TITARA 15W-40 HEAVY DUTY est formulée pour les moteurs diesel sévèrement sollicités fonctionnant sous fortes charges et températures élevées. Elle forme un film lubrifiant résistant afin de réduire l'usure, maîtriser les suies et dépôts et préserver la stabilité de viscosité. Ses propriétés détergentes, dispersantes et antioxydantes favorisent la propreté des pistons et la durabilité du moteur.

MEETS & EXCEEDS

- API CI-4/SL
- MB 228.3
- MTU Type 2
- Mack EO-N / EO-M+
- Detroit Diesel DDC 93K215

- JASO DH-1
- MAN 3275-1
- Renault Trucks RLD-2
- Cummins CES 20076/77
- Allison C-4

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm ³
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	16.3 - 21.9 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 105
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 220 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -25 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.