



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL NACERA 5W-20 DPF

5W-20 |

NACERA 5W-20 DPF est une huile moteur SAE 5W-20 avancée destinée aux applications essence et diesel modernes pour lesquelles la compatibilité avec les systèmes de post-traitement et une protection fiable sont importantes. Elle assure une lubrification stable sur une large plage de températures, aide à limiter l'usure et les dépôts et contribue à la propreté des composants critiques. Elle est destinée aux véhicules exigeant les niveaux MEETS & EXCEEDS indiqués.

MEETS & EXCEEDS

• ACEA C2	• ACEA C3
• API CF	• API SN
• GM dexos2	• MB 229.51
• MB 229.52	• VW 504 00
• VW 507 00	

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	6.1 - 9.3 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 145
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 210 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -34 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.