



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL STRATON 5W-20 SN

5W-20 |

STRATON 5W-20 SN est une huile moteur haute performance SAE 5W-20 conçue pour les moteurs essence modernes et les applications diesel légères compatibles. Elle favorise une lubrification rapide au démarrage, maintient la stabilité de viscosité à chaud et aide à réduire l'usure, les boues et les dépôts. Sa protection équilibrée contribue à la propreté du moteur, au contrôle de la consommation d'huile et à des performances fiables en ville, sur autoroute et en usage mixte.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|---------------------|---------------------|
| • ACEA A1 | • ACEA B1 |
| • API SN | • Chrysler MS-6395 |
| • Ford WSS-M2C930-A | • Ford WSS-M2C945-A |
| • GM 6094M | |

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	6.1 - 9.3 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 145
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 210 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -34 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.