



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL VELOS ATF CVT

ATF CVT | 1L

VELOS ATF CVT est développé pour les applications correspondant aux exigences de fluide OEM indiquées. Ses caractéristiques de friction équilibrées favorisent des engagements et changements de rapports souples, tandis que sa résistance à l'oxydation et sa stabilité de viscosité contribuent à protéger engrenages, roulements, embrayages et commandes hydrauliques. Toujours sélectionner le fluide selon la spécification du constructeur.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| • Toyota CVT Fluid FE | • Toyota/Aisin CVT Fluid TC |
| • Nissan CVT Fluid NS-3 | • Nissan CVT Fluid NS-2 |
| • Mitsubishi SP-CVT Fluid J4 | • Mitsubishi CVTF-J1 |
| • Daihatsu Ammix CVTF-DFE | • Suzuki CVT Green 2 |
| • Honda HCF-2 | |

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.845 - 0.860 g/cm ³
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	7.7 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 160
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 210 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -45 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.