



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL DURON GEAR EP 100

100 | 16L

DURON GEAR EP 100 est une huile EP pour engrenages industriels fermés exigeant ISO VG 100. Son système d'additifs extrême pression aide à protéger les dentures contre l'usure et le grippage sous forte charge. La stabilité à l'oxydation favorise la durée de vie du lubrifiant et la propreté; la désémulsibilité et la protection anticorrosion contribuent à la fiabilité des systèmes.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">DIN 51517-3 CLPISO 12925-1 CKD | <ul style="list-style-type: none">AGMA 9005-F16ISO 6743-6 CKD |
|---|--|

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.885 g/cm ³
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	100 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 95
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 230 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -25 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.