



FICHE TECHNIQUE

PEARL OIL AXORA HYDRAULIC 100

100 | 16L

AXORA HYDRAULIC 100 est un fluide hydraulique anti-usure de haute qualité pour les systèmes exigeant ISO VG 100 de type HLP/HM. Son film lubrifiant stable aide à protéger pompes, valves et composants contre l'usure. La résistance à l'oxydation favorise la propreté et la durée de service; la libération d'air, la maîtrise de la mousse, la désémulsibilité et la protection anticorrosion soutiennent un fonctionnement fiable.

MEETS & EXCEEDS

• DIN 51524-2 HLP

• ISO 11158 HM

• ISO 6743-4 HM

TDS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TYPIQUES

PROPRIÉTÉ	MÉTHODE D'ESSAI	VALEUR TYPIQUE
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	0.875 - 0.885 g/cm ³
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	100 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	Min. 100
Point d'éclair	ASTM D92	Min. 240 °C
Point d'écoulement	ASTM D97	Max. -25 °C

Les valeurs typiques sont des caractéristiques techniques indicatives et ne constituent pas des limites de spécification.