



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL NACERA 0W-16 DPF

0W-16 |
NACERA 0W-16 DPF - современное моторное масло SAE 0W-16 для бензиновых и дизельных двигателей, где важны совместимость с системами доочистки выхлопа и надежная защита. Обеспечивает стабильную смазку в широком диапазоне температур, помогает ограничивать износ и образование отложений, поддерживает чистоту критически важных деталей двигателя. Предназначено для автомобилей, требующих указанных уровней MEETS & EXCEEDS.

MEETS & EXCEEDS

- API SP
- ILSAC GF-6B

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.843 g/cm³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	36.0 cSt
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	7.2 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура вспышки	ASTM D92	224 °C
Температура застывания	ASTM D97	-45 °C
Вязкость CCS	ASTM D5293	5600 cP
Вязкость MRV	ASTM D4684	18000 cP
Испаряемость NOACK	ASTM D5800	10.8 %
Щелочное число TBN	ASTM D2896	7.8 mgKOH/g
Сульфатная зольность	ASTM D874	0.8 %

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.