



Ревизия	REV-02
Дата выпуска	07.08.2026

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL EONIS 0W-16 HYBRID

0W-16 |

EONIS 0W-16 HYBRID - полностью синтетическое моторное масло для гибридных, start-stop и современных бензиновых двигателей, где требуется SAE 0W-16. Низкофрикционная формула способствует экономии топлива и быстрому поступлению масла при частых холодных пусках, сохраняя стабильную масляную пленку при рабочей температуре. Масло помогает контролировать отложения и шлам, снижать износ и поддерживать чистую и эффективную работу двигателя.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|---------------|----------------------|
| • API SN PLUS | • ACEA C2-16 |
| • ACEA C3-16 | • ACEA C5-16 |
| • ILSAC GF-5 | • GM dexos1 |
| • MB 229.52 | • VW 504 00 / 507 00 |

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	6.1 - 8.2 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 145
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 210 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -34 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.