



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL NACERA 0W-20 DPF

0W-20 |
NACERA 0W-20 DPF - современное моторное масло SAE 0W-20 для бензиновых и дизельных двигателей, где важны совместимость с системами доочистки выхлопа и надежная защита. Обеспечивает стабильную смазку в широком диапазоне температур, помогает ограничивать износ и образование отложений, поддерживает чистоту критически важных деталей двигателя. Предназначено для автомобилей, требующих указанных уровней MEETS & EXCEEDS.

MEETS & EXCEEDS

- ACEA C5
 - VW 508 00 / 509 00
- Porsche C20

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	6.9 - 9.3 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 140
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 220 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -30 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.