



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL LEGARA 10W-30 SL

10W-30 |
LEGARA 10W-30 SL - надежное моторное масло SAE 10W-30 для бензиновых, LPG и подходящих дизельных двигателей. Образуем прочную смазочную пленку на критических деталях, помогая снижать износ и сохранять защиту при высоких температурах и тяжелых условиях. Поддерживает стабильность вязкости, контроль отложений и шлама, а также надежную повседневную работу автомобилей, требующих указанных API / OEM уровней.

MEETS & EXCEEDS

- API SL/CF
 - MB 229.1
- ACEA A3/B4-04
 - VW 501.01 / 505.00

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 145
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 210 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -34 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.