



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL LEGARA 20W-50 SL

**20W-50 |**  
LEGARA 20W-50 SL - надежное моторное масло SAE 20W-50 для бензиновых, LPG и подходящих дизельных двигателей. Образуем прочную смазочную пленку на критических деталях, помогая снижать износ и сохранять защиту при высоких температурах и тяжелых условиях. Поддерживает стабильность вязкости, контроль отложений и шлама, а также надежную повседневную работу автомобилей, требующих указанных API / OEM уровней.

MEETS & EXCEEDS

- API SL/CF
  - MB 229.1
- ACEA A3/B3-04
  - VW 501.01 / 505.00

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| ПОКАЗАТЕЛЬ                        | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| Плотность при 15°C                | ASTM D4052      | 0.875 - 0.885 g/cm³ |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445       | 16.3 - 21.9 cSt     |
| Индекс вязкости                   | ASTM D2270      | Min. 120            |
| Температура вспышки               | ASTM D92        | Min. 220 °C         |
| Температура застывания            | ASTM D97        | Max. -25 °C         |

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.