



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL TITARA 20W-50 HEAVY DUTY

20W-50 | 16L / 20L
TITARA 20W-50 HEAVY DUTY предназначено для тяжелонагруженных дизельных двигателей, работающих при высоких нагрузках и температурах. Прочная масляная пленка помогает снижать износ, контролировать сажу и отложения и сохранять стабильность вязкости. Моющие, диспергирующие и антиокислительные свойства поддерживают чистоту поршней и надежную работу двигателя.

MEETS & EXCEEDS

- API CI-4/CG-4/CF-4
 - ACEA E3/E5
 - Cummins CES 20071/72/75/76/77
 - Volvo VDS-3
 - MTU Level 2
 - Mack EO-M / EO-M+
- API SL/SJ
 - MB 228.3
 - MAN M3275
 - Renault Trucks RLD-2
 - Deutz DQC-I-05
 - Allison C-4

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.87 - 0.88 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	16.3 - 21.9 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 120
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 230 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -30 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.