



Ревизия	REV-02
Дата выпуска	07.08.2026

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL STRATON 5W-30 SN

5W-30 |
STRATON 5W-30 SN - высокоэффективное моторное масло SAE 5W-30 для современных бензиновых и подходящих легких дизельных двигателей. Способствует быстрому смазыванию при запуске, сохраняет вязкостную стабильность при рабочих температурах и помогает уменьшить износ, шлам и отложения. Сбалансированная защита способствует чистоте двигателя, контролю расхода масла и надежной работе в городе, на трассе и в смешанном режиме.

MEETS & EXCEEDS

• API SN/CF	• ACEA A3/B4
• MB 229.3 / 229.5	• VW 502 00 / 505 00
• BMW Longlife-01	• Renault RN 0700 / RN 0710
• Opel GM-LL-B-025	• PSA B71 2296

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	9.3 - 12.5 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 135
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 210 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -25 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.