



Ревизия	REV-02
Дата выпуска	07.08.2026

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL STRATON 5W-40 SN

5W-40 |
STRATON 5W-40 SN - высокоэффективное моторное масло SAE 5W-40 для современных бензиновых и подходящих легких дизельных двигателей. Способствует быстрому смазыванию при запуске, сохраняет вязкостную стабильность при рабочих температурах и помогает уменьшить износ, шлам и отложения. Сбалансированная защита способствует чистоте двигателя, контролю расхода масла и надежной работе в городе, на трассе и в смешанном режиме.

MEETS & EXCEEDS

• API SN/CF	• ACEA A3/B4
• MB 229.5	• BMW Longlife-01
• Porsche A40	• Renault RN 0700 / RN 0710
• GM LL-B-025	• VW 502 00 / 505 00

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	12.5 - 16.3 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 132
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 210 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -34 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.