



Ревизия	REV-02
Дата выпуска	07.08.2026

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL VELOS ATF CVT

ATF CVT | 1L

VELOS ATF CVT предназначена для трансмиссий, соответствующих указанным требованиям OEM к жидкости. Сбалансированные фрикционные свойства поддерживают плавное включение и качество переключений, а стойкость к окислению и стабильность вязкости помогают защищать шестерни, подшипники, сцепления и гидравлические компоненты. Жидкость следует выбирать строго по спецификации производителя автомобиля или трансмиссии.

MEETS & EXCEEDS

• Toyota CVT Fluid FE	• Toyota/Aisin CVT Fluid TC
• Nissan CVT Fluid NS-3	• Nissan CVT Fluid NS-2
• Mitsubishi SP-CVT Fluid J4	• Mitsubishi CVTF-J1
• Daihatsu Ammix CVTF-DFE	• Suzuki CVT Green 2
• Honda HCF-2	

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.845 - 0.860 g/cm ³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	7.7 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 160
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 210 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -45 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.