



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL VELOS ATF DSG

ATF DSG | 1L
VELOS ATF DSG предназначена для трансмиссий, соответствующих указанным требованиям OEM к жидкости. Сбалансированные фрикционные свойства поддерживают плавное включение и качество переключений, а стойкость к окислению и стабильность вязкости помогают защищать шестерни, подшипники, сцепления и гидравлические компоненты. Жидкость следует выбирать строго по спецификации производителя автомобиля или трансмиссии.

MEETS & EXCEEDS

- VW G 052 182
 - VW G 052 529
 - Ford WSS-M2C936-A
 - BMW DCTF-1
- VW G 052 512
 - VW G 055 529
 - MB 236.21

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20°C	ASTM D4052	0.845 g/cm³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	34.7 cSt
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	7.1 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	173
Температура вспышки	ASTM D92	204 °C
Температура застывания	ASTM D97	-48 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.