



Ревизия	REV-02
Дата выпуска	07.08.2026

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL VELOS ATF III

ATF III | 1L

VELOS ATF III предназначена для трансмиссий, соответствующих указанным требованиям OEM к жидкости. Сбалансированные фрикционные свойства поддерживают плавное включение и качество переключений, а стойкость к окислению и стабильность вязкости помогают защищать шестерни, подшипники, сцепления и гидравлические компоненты. Жидкость следует выбирать строго по спецификации производителя автомобиля или трансмиссии.

MEETS & EXCEEDS

• GM DEXRON IIIH	• GM DEXRON IID
• GM Type A Suffix A	• Ford MERCON
• Allison C-4	• Voith H55.6335
• MAN 339 Type Z1	• ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.84 - 0.86 g/cm³
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	7.3 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 140
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 210 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -45 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.