



Revision	REV-01
Issue date	2026-08-07

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL CUTTING OIL 32

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PEARL OIL CUTTING OIL 32 - маловязкое неразбавляемое металлообрабатывающее масло для операций резания и обработки. Оно снижает трение между заготовкой и инструментом, способствует отводу технологического тепла и увеличению ресурса инструмента. Смазочная пленка помогает улучшать качество поверхности, защищать от коррозии и облегчать удаление стружки.

ДОСТУПНАЯ УПАКОВКА

INDUSTRIAL DRUM



MEETS & EXCEEDS

ISO VG 32 viscosity class

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	32 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 100
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 220 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -20 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.