



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL AXORA HYDRAULIC 150

150 | 16L

AXORA HYDRAULIC 150 - высококачественная противоизносная гидравлическая жидкость для систем, требующих ISO VG 150 класса HLP/HM. Стабильная масляная пленка защищает насосы, клапаны и компоненты от износа; стойкость к окислению помогает контролировать отложения и срок службы жидкости. Хорошие воздухоотделение, пеностойкость, водоотделение и защита от коррозии обеспечивают надежную работу.

MEETS & EXCEEDS

- DIN 51524-2 HLP
 - ISO 6743-4 HM
- ISO 11158 HM

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.894 g/cm³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	150 cSt
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	14.45 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	94
Температура вспышки	ASTM D92	266 °C
Температура застывания	ASTM D97	-12 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.