



Ревизия	REV-02
Дата выпуска	07.08.2026

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEARL OIL AXORA HYDRAULIC 46

46 | 16L
AXORA HYDRAULIC 46 - высококачественная противоизносная гидравлическая жидкость для систем, требующих ISO VG 46 класса HLP/HM. Стабильная масляная пленка защищает насосы, клапаны и компоненты от износа; стойкость к окислению помогает контролировать отложения и срок службы жидкости. Хорошие воздухоотделение, пеностойкость, водоотделение и защита от коррозии обеспечивают надежную работу.

MEETS & EXCEEDS

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">DIN 51524-2 HLPISO 6743-4 HMBosch Rexroth RDE 90235 | <ul style="list-style-type: none">ISO 11158 HMParker Denison HF-0 / HF-1 / HF-2 |
|---|--|

TDS - ТИПИЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm³
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	46 cSt
Индекс вязкости	ASTM D2270	Min. 100
Температура вспышки	ASTM D92	Min. 200 °C
Температура застывания	ASTM D97	Max. -25 °C

Типичные значения являются ориентировочными техническими показателями и не являются пределами спецификации.