



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL VELOS 4T 20W-50

4T 20W-50 | 1L

VELOS 4T 20W-50, SAE 20W-50, API SN ve JASO MA2 performansının istendiği dört zamanlı motosikletler için formüle edilmiştir. Motor ve şanzıman parçalarında güçlü yağ filmi sağlarken ıslak debriyajın güvenilir sürtünme karakterini destekler. Yüksek sıcaklıkta oksidasyona ve tortuya karşı direnç göstererek şehir, tur ve yüksek yük sürüşlerinde yumuşak vites geçişi ve kararlı performansa katkı sağlar.

MEETS & EXCEEDS

• API SL

• JASO MA

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.85 - 0.87 g/cm ³
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	16.3 - 21.9 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 120
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 210 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -25 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.