



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL DURON GEAR EP 220

220 | 16L

DURON GEAR EP 220, ISO VG 220 sınıfı yağ isteyen kapalı endüstriyel dişli kutuları için geliştirilmiş EP dişli yağıdır. Ekstrem basınç katkı sistemi yüksek yükte diş yüzeylerini sıyırma ve aşınmaya karşı korumaya yardımcı olur. Oksidasyon kararlılığı yağ ömrünü ve tortu kontrolünü destekler; su ayırma, pas ve korozyon koruması dolaşım ve sıçratmalı yağlama sistemlerinde güvenilir çalışmaya katkı sağlar.

MEETS & EXCEEDS

- DIN 51517-3 CLP
- ISO 12925-1 CKD
- AGMA 9005-F16
- ISO 6743-6 CKD

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.891 g/cm ³
Kinematik Viskozite @40°C	ASTM D445	220 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 95
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 250 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -15 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.