



Revizyon

REV-02

Yayın tarihi

07.08.2026

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL AXORA HYDRAULIC 150

150 | 16L

AXORA HYDRAULIC 150, ISO VG 150 HLP/HM tipi performans isteyen hidrolik sistemler için yüksek kaliteli aşınma önleyici hidrolik sıvısıdır. Kararlı yağ filmi pompaları, valfleri ve hidrolik parçaları aşınmaya karşı korumaya yardımcı olur. Oksidasyon direnci tortu kontrolünü ve yağ ömrünü destekler; hava ayırma, köpük kontrolü, su ayırma ve korozyon koruması düzgün ve güvenilir çalışmaya katkı sağlar.

MEETS & EXCEEDS

• DIN 51524-2 HLP

• ISO 11158 HM

• ISO 6743-4 HM

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.894 g/cm ³
Kinematik Viskozite @40°C	ASTM D445	150 cSt
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	14.45 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	94
Parlama Noktası	ASTM D92	266 °C
Akma Noktası	ASTM D97	-12 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.