



Revision	REV-01
Issue date	2026-08-07

TEKNİK VERİ FORMU

PEARL OIL LIGHT MACHINE OIL

ÜRÜN AÇIKLAMASI

PEARL OIL LIGHT MACHINE OIL, dar toleranslarla çalışan modern makineler, hassas mekanizmalar ve takımlar için geliştirilmiş ince mineral yağdır. Rafine parafinik baz yağ sistemi sürtünme ve aşınmayı azaltmaya yardımcı temiz bir yağ filmi oluşturur; düzgün hareketi, güvenilir servis ömrünü ve hafif yüklü parçaların korunmasını destekler.

MEVCUT AMBALAJLAR

INDUSTRIAL DRUM



MEETS & EXCEEDS

Light machine lubrication application profile

TDS - TİPİK TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	TEST METODU	TİPİK DEĞER
Yoğunluk @15°C	ASTM D4052	0.86 - 0.87 g/cm ³
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D445	3.2 - 4 cSt
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 100
Parlama Noktası	ASTM D92	Min. 180 °C
Akma Noktası	ASTM D97	Max. -15 °C

Tipik değerler gösterge niteliğindeki teknik özelliklerdir; şartname limiti oluşturmaz.